PATTYN
A DURAVANT COMPANY

SOUDEUSE DE SACHES, “HAUT DE GAMME”
DS-31-HE

La DS-31-HE décoiffe et soude la sache automatiquement. Conçue pour manipuler des caisses et pour une grande facilité de nettoyage, la soudeuse de sacs répond aux besoins des industries les plus exigeantes tout **en réduisant la consommation d’énergie.**



POUR LES APPLICATIONS EXIGEANTES

Protégez votre produit

- **Extension de la durée de conservation** grâce au système de thermoscellage hermétique, mise sous vide et injection de gaz neutre.
- **Doubles soudures par impulsion.**
- **Haute sécurité alimentaire:** minimum de pièces en mouvement au-dessus du produit.

Facile à utiliser, facile à nettoyer

- **Élimination des erreurs humaines** grâce au changement de format entièrement automatique.
- **Détection automatique de hauteur de caisse.**
- **Changement sans outillage de la canne de mise sous vide pour faciliter le nettoyage**.
- Possibilité de **nettoyer à l’eau les convoyeurs**.

Regardez la vidéo sur pattyn.com

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DS-31-HE

Système de mise sous vide et injection de gaz neutre

- Une canne de mise sous vide remplaçable sans outils pour:
  - Eliminer l'excès d'air
  - Mise sous vide jusqu'à ce que les paramètres de vide soient atteints
  - Mise sous vide et injection de gaz pour allongement de la durée de conservation

Un scellage hermétique parfait

- Un décoiffage complet avec le décoiffage par aspiration.
- Détection de sac intégrée.
- Doubles soudures par impulsion avec dispositif de serrage supérieur et inférieur pour maintenir le film tendu pendant la soudure.

Equipée

- IHM intuitive de 15" pour une utilisation facile
- Lampe multicolore
- Point d'accès à distance

SPECIFICATIONS DU CONTENEUR (Pour autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Cartons, plateaux, cagettes/caisses
Dimensions (L x l x H // P) mm	**Standard en mono format (L x l) /hauteurs de carton variables** Min. 280 (L) x 240 (l) x 150 (H) Max. 600 (L) x 400 (l) // 650 (P) Dimensions extérieures
Attention, si S > 900 mm, ou lors de l'utilisation de plateaux ou cagettes/caisses, l'option soudure des soufflets est nécessaire. (S = moitié de la circonférence du sac)	
SPECIFICATIONS DU FILM	
Type	A base de PE
Epaisseur	15 µm – 70 µm
	X = L+15
	Y = (l+25)/2
	S = max 900 mm
	L + l + 40 ⩽ S ⩽ L + l + 90
	140 ⩽ Q ⩽ 180 mm
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence sans mise sous vide et sans système d'injection de gaz neutre	Jusqu'à 10 c/min Jusqu'à 8 c/min pour semi-liquides
Puissance installée	11 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Pression d'air	6 bars / 1" min
Consommation d'air	55 Nl / cycle
Poids	1250 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Système de mise sous vide	Système de mise sous vide et système d'injection de gaz
Multi-formats/ hauteurs de carton variables	
Exécution de nettoyage à l'eau des convoyeurs	
Soudure avec soufflets pour les plateaux et cagettes/caisses ou si S > 900 mm	
Module de perforation en dessous de la soudure pour une ouverture facile de la sache	

Les pinces de décoiffage par vide



Platines d'étirement du film avec contrôle du décoiffage



Mise sous vide et injection de gaz neutre

Votre produit protégé à 100 %



Hauteur de la machine 2621 mm

Pattyn Belgium
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

pattyn.com

La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. DS-31-HE 2021-V01

PATTYN
A DURAVANT COMPANY

Turnkey solutions for industrial packaging.